

Sichtschutzfolie

Innenverlegung

TYPE 160

SICHTSCHUTZ LEXAN

dekor



Solartechnische Daten:

Materialdicke	75 µ
Sichtbare Lichttransmission	90,0 %
Schmelzpunkt	ca. 121 °C

Materialaufbau:

LEXAN-Polycarbonatfolie mit »Sandstrahl-Effekt« (hohe Lichtzerstreuung durch strukturierte Oberfläche).

Hochwertiger Pressure Sensitive-Kleber (integrierter UV-Absorber für beste Langzeitstabilität).

Anwendungsbereiche:

- Innenverlegung
Eine hochwertige Mattierungsfolie für den universellen Einsatz. Guter Sichtschutz (Lichtzerstreuung) und Blendschutz – ohne empfindbaren Lichtverlust.

Alle solartechnischen und physikalischen Daten sind Ca.-Werte und wurden von D.S.E.T. Inc., einem neutralen Materialprüfungs-Institut in Phoenix, Arizona, U.S.A. ermittelt. **Bruxsafol haftet nicht für Glasschäden, die aus nicht fachgerechter Montage resultieren.** Minimale Farbschwankungen vorbehalten! Alle Informationen, technischen Daten und Anwendungsvorschläge wurden sorgfältig geprüft, allerdings kann für die Vollständigkeit und Richtigkeit keine Gewähr übernommen werden. Insbesondere stellen die Angaben keine definitive Zusicherung von Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten dar, die sich den Hersteller eine Änderung der technischen Daten stets vorbehalten. Die jeweilige Verwendungsmöglichkeit ist daher vor dem Einsatz der Bruxsafol-Produkte sorgfältig zu prüfen und in Zweifelsfällen mit unserer Geschäftsleitung abzuklären. Kein externer Händler oder Mitarbeiter unseres Hauses ist autorisiert, verbindliche Erklärungen zu Qualität, Ausstattung, Verwendbarkeit und sonstigen, die Produkte betreffenden Angaben abzugeben. Solche Erklärungen können ausschließlich durch die Geschäftsleitung und nur in Schriftform erfolgen.