




## Sonnenschutzfolie

Innenverlegung

**TYPE** **SB-175**

**SOLAR BRONZE**

**HARDCOAT**



### Solartechnische Daten

Gesamte Solartransmission	12 %
Gesamte Solarabsorption	39 %
Gesamte Solarreflexion	49 %
Emissivity	0,66
UV-Transmission (gemessen bei 300 - 380 nm)	< 2 %
Schattierungskoeffizient	0,25
<b>Sichtbare Lichttransmission</b>	<b>22 %</b>
Sichtbare Lichtabsorption	41 %
Sichtbare Lichtreflexion	37 %
<b>Gesamte am Glas reduzierte Strahlung</b>	<b>78 %</b>
Materialstärke	50 µ

### Materialaufbau Selbstklebefilm

2-lagiger Polyesterfilm, gesputtert mit einer Kombination aus Kupfer und Edelstahl.

### Anwendungsbereiche

Hochwertige Sonnenschutzfolie zur drastischen Reduzierung der Infrarotstrahlung. Der warme Bronzeton erweist sich als besonders angenehm für das menschliche Empfindungsvermögen. Mit Verspiegelung.

*Alle technischen Daten unterliegen Abweichungen innerhalb des industriellen Standards und sollten nur zu Vergleichszwecken verwendet werden.*

**Bruxsafol haftet nicht für Glasschäden, die aus nicht fachgerechter Montage resultieren.** Minimale Farbschwankungen vorbehalten! Alle Informationen, technischen Daten und Anwendungsvorschläge wurden sorgfältig geprüft, allerdings kann für die Vollständigkeit und Richtigkeit keine Gewähr übernommen werden. Insbesondere stellen die Angaben keine definitive Zusicherung von Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten dar, da sich der Hersteller eine Änderung der technischen Daten stets vorbehält. **Die jeweilige Verwendungsmöglichkeit ist daher vor dem Einsatz der Bruxsafol-Produkte sorgfältig zu prüfen und in Zweifelsfällen mit unserer Geschäftsleitung abzuklären.** Kein externer Händler oder Mitarbeiter unseres Hauses ist autorisiert, verbindliche Erklärungen zu Qualität, Ausstattung, Verwendbarkeit und sonstigen, die Produkte betreffenden Angaben abzugeben. Solche Erklärungen können ausschließlich durch die Geschäftsleitung und nur in Schriftform erfolgen.